

MINI-SCHERENARBEITSBÜHNEN

Easy UP 5 Picking

STANDARD-AUSFÜHRUNG

- Zweiradantrieb, Gleichstrommotor und elektromagnetische Bremsen
- Lenkrollen Verriegelung für Rampenverladung
- Wahlschalter für drei proportionale Fahrgeschwindigkeiten
- Nicht markierende Bereifung
- Rutschsichere Ablageplattform in 8 Positionen verstellbar
- Flügeltüren mit Rückholfeder
- Bedienpult auf Plattform IP65 geschützt, Proportionalsteuerung und Not Aus Taste
- Bodenbedienung mit Schlüsselschalter
- Neigungssensor mit akustischem und optischem Signal und Hebesperre
- Überlastsensor mit akustischem und optischem Signal und Hebesperre
- Elektrischer Scherenschutz
- Schlaglochschutz
- Bewegungsalarm mit akustischen Signal und Rundumleuchte
- Batterieunterspannungsalarm
- Batterieladegerät mit automatischer Abschaltung
- Manueller Notablass
- Hydraulisches Halteventil am Hubzylinder

		EASY UP 5 PICKING
Anzahl der Scheren		3
A	mm	3200
B	mm	5200
C	mm	25
D	mm	1820
E	mm	710
Korbabmessungen	mm	700x620
Ablageplattformabmessungen	kW	500x620
Korbtragfähigkeit (einschliesslich 1 Person)	kg	120
Ablageplattformtragfähigkeit	kg	80
Gesamtragfähigkeit (einschliesslich 1 Person)	kg	200
Elektromotor (Power Pack)	kW	2
Elektrische Antriebsmotoren	V/kW	24/1
Batterie	V/Ah	2 x 12/105
Ladegerät	V	230
Inhalt Öltank	Lt.	2
Hebe-/Senkzeit bei voller Belastung	s	17/20
Max. Seiten-/Längsneigung	grad	1,5/2,5
Steigfähigkeit	%	25
Fahrgeschwindigkeit	km/h	0 - 4
Sicherheitsgeschwindigkeit	km/h	0,6
Wenderadius innen	m	0
Wenderadius aussen	m	1,25
Gesamtgewicht	kg	585

FÜR INNENEINSATZ



5,2 m
arbeitshöhe



Rutschsichere Ablageplattform;
in 8 Positionen verstellbar.

