

MINI-SCHERENARBEITSBÜHNEN

Easy UP 5 SP

STANDARD-AUSFÜHRUNG

- Manuelle Notabsenkung
- Ladegerät mit automatischer Abschaltung
- Batterieentladungsanzeige
- Batteriehauptstecker
- Neigungsmesser mit Akustikalarm und Hebesperre
- Überlastsensor mit Bewegungssperre und mit akustischem und optischem Alarm
- Elektrischer Scherenschutz
- Nicht markierende Reifen
- Hubzylinder mit Sperrventil
- Rutschsicherer Boden
- Gittertür mit Federverschluss, genauso hoch wie das Geländer
- Zweirad-Elektroantrieb mit DC Motoren
- Elektromagnetische Standbremse
- Lenkrolle Verriegelung für Geradeaus-Richtungsstabilität
- Schlaglochschutz
- Steuerpult IP65 auf der Plattform mit proportionalem Steuerhebel und Not-Ausschaltung
- Umschalter für 3- proportionale Geschwindigkeiten
- Bewegungsalarm
- Hupe
- Boden-Steuerpult mit Schlüsselschalter
- Rundumleuchte

FÜR INNEN- UND AUSSENEINSATZ



		EASY UP 5 SP
Anzahl der Scheren		3
A	mm	3200
B	mm	5200
C	mm	25
D	mm	1810
E	mm	710
Tragfähigkeit (einschliesslich 1 Person)	kg	200
Elektromotor (Power Pack)	kW	2
Elektrische Antriebsmotoren	V/kW	24/1
Batterie	V/Ah	2 x 12/105
Ladegerät	V	230
Inhalt Öltank	Lt.	2
Hebe-/Senkzeit bei voller Belastung	s	17/20
Max. Seiten-/Längsneigung	grad	1,5/2,5
Steigfähigkeit	%	25
Fahrgeschwindigkeit	Km/h	0-4
Sicherheitsgeschwindigkeit	Km/h	0,6
Wenderadius innen	m	0
Wenderadius aussen	m	1,25
Gesamtgewicht	Kg	500

